

Regulator Fiorentini F3 serie med SAV

Type:	Trykkregulator for propan og naturgass.		
Beskrivelse:	Trykkregulatoren holder det innstilte utgangstrykket konstant uavhengig av varierende inngangstrykk og endringer i gassmengde og temperatur, så lenge man holder seg innenfor de mengde- og trykkområder som er spesifisert nedenfor. Trykkregulatoren har dobbelmembran, SAV (sikkerhets avstengningsventil) og filter. Kan leveres med SUV (sikkerhets undertrykksventil) på bestilling.		
Tekniske data:	Trykkklasse:	PN 1	
	Inngangstrykk:	Maks 500mbar	
	Nominell kapasitet:	Propan:	10 – 45 kg/h (trykkavhengig)
		Naturgass:	8,5 – 38 Sm ³ /h (trykkavhengig)
	Driftstemperatur:	-20°C til +60°C	
	Sikkerhetsutstyr:	Dobbelmembran og SAV (eventuelt SUV)	

Regulatoren er utstyrt med målenipler for inn- og utgangstrykk.

Vare nr:	Utgangstrykk:	SAV:	Tilkoblinger:	Mål (LxBxH):	Vekt:
02F3200020	20 mbar	43 mbar	G ^{3/4} "FxG ^{3/4} "F	110x155x160 mm	1,5 kg
02F3200030	30 mbar	70 mbar	G ^{3/4} "FxG ^{3/4} "F	110x155x160 mm	1,5 kg
02F3200100	100 mbar	160 mbar	G ^{3/4} "FxG ^{3/4} "F	110x155x160 mm	1,5 kg

Andre trykk på forespørsel.

