

Gassalarm Amos

Type:	Gassalarm med ekstern sensor. 650 – LPG 550 – Naturgass		
Beskrivelse:	Gassalarm med en ekstern sensor, type 9712. Det er mulighet for å koble til en ekstra sensor. Alarmen har to potensialfrie releer, et N/C og et N/O, som kan brukes til å kontrollere magnetventil og eventuelle eksterne alarmsignaler. Ved alarm gir enheten lyd- og lydsignal. Alarmen må resettes manuelt etter alarm. Etter strømbrudd resettes alarmen automatisk.		
Tekniske data:	Alarmnivå:	5 – 20 % av nedre eksplosjonsgrense (LEL)	
	Lydalarm:	85 desibel (dB), avstand 3 meter	
	Relé:	To SPCO spenningsfrie brytere, 10A	
	Sensor:	3 minutters stabiliseringstid	
	Responstid:	< 20 sekund	
	Indikatorer:	Spenning på:	Grønn lysdiode
		Alarm:	Rød lysdiode
	Tilkobling:	Direkte tilkobling uten bryter	
	Forbruk:	0,05 – 0,75 W	
	Temperatur:	-10°C – + 40 °C	

Varenummer:	Beskrivelse/driftsspenning:	Mål (mm):	Vekt:
165010	Model 650/ 240 VAC - LPG	110x110x57	ca. 0,42 kg
155510	Model 550/ 240 VAC - Naturgass	110x110x57	ca. 0,42 kg
9712-LPG	Ekstern sensor – LPG		
9712-NAT	Ekstern sensor – Naturgass		

