

## Gjengetetninger/vulkaniseringstape

**Beskrivelse:** TOPLINK MEDIUM og TOPLINK VIS er lufttette forseglinger for gasser og væsker, til bruk i gjengekoblinger og på flate metalleder. Tåler vibrasjon, vann, gasser, brennstoffer, oljer og kjølevæsker. TOPLINK MEDIUM er forholdsvis lett å demontere, mens TOPLINK VIS er vanskelig. Rengjør delene, smør TOPLINK på skrue/mutter og skru til. Optimal holdbarhet oppnås etter 3 timer ved 20°C.

Gjengetape brukes for enkel demontering. Vulkaniseringstape brukes til å forsegle åpningen mellom gassrør og varerør inne ved forbruksutstyret.

Vare nr:	Navn	Maks Ø <sub>gjenge</sub>	Brukstemperatur	Innehold
170480	TOPLINK MEDIUM	3"	-50 °C til +150 °C	100 ml
170481	TOPLINK VIS	3"	-50 °C til +150 °C	100 ml
170754	Gjengetape 12 mm	-	-	12 m
170859	Gjengetape 19 mm	-	-	15 m
1818790	Vulkaniseringstape 19mm	-	-	5 m
1818791	Vulkaniseringstape 38mm	-	-	5 m

