

Regulator Müller 047

Type:	Trykkregulator for propan og naturgass.		
Beskrivelse:	Trykkregulatoren holder det innstilte utgangstrykket konstant uavhengig av varierende inngangstrykk og endringer i gassmengde og temperatur, så lenge man holder seg innenfor de mengde- og trykkområder som er spesifisert nedenfor. Trykkregulatoren er utstyrt med SBV (sikkerhets blåseventil).		
Tekniske data:	Trykkklasse:	PN 25	
	Inngangstrykk:	0,3 - 16 bar	
	Nominell kapasitet:	4 kg/h	
	Materiale i regulatorhuset:	Aluminium	
	Driftstemperatur:	-20 til +60 °C.	
	Sikkerhetsutstyr:	SBV (100 mbar)	

Vare nr:	Utgangstrykk	Tilkoblinger	Mål	Vekt
6414031	30 mbar	FlensxG $\frac{1}{2}$ "F	110x104x102 mm	1,0 kg

Tilleggsutstyr:

6414047	Fjærsett 20 mbar
6414044	Fjærsett 50 mbar
6414045	Fjærsett 100 mbar
6414300	Tilgangsflens m/sil. Innv. gjenge $\frac{3}{8}$ "
6414302	Tilgangsflens m/sil. Innv. gjenge $\frac{1}{2}$ "
6414305	Tilgangsflens m/sil. Innv. gjenge $\frac{3}{4}$ "
6414307	Pakningssett med 4 stk. skruer

