

Magnetventil Bürkert 6013

| | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Type: | Normalt stengt direkteoperert magnetventil. | | |
| Beskrivelse: | Magnetventilen bør monteres med spolen pekende oppover for optimal funksjonalitet og levetid. Kapasiteten er avhengig av driftstrykket og akseptert trykkfall over ventilen. | | |
| Tekniske data: | Beskyttelsesklasser: | DVGW, IP65 | |
| | Materiale i ventilhus: | Messing | |
| | Materiale innv. deler: | Messing, rustfritt stål | |
| | Tilkobling: | Innvendig gjenget | |
| | Kapasitet: | Trykkavhengig. Kapasitetene angitt nedenfor gjelder ved gasstrykk på 30 mbar og $\Delta p=2$ mbar. Eksakte kapasiteter oppgis på forespørsel. | |
| | Elektrisk tilkobling: | 230V/50Hz | |
| | Elektrisk effekt: | 9W | |
| | Gasstemperatur: | -10°C til +90°C | |
| | Omgivelsestemp.: | -30°C til +60°C | |
| | Driftstrykk: | 0 – 1,2 bar | |

| Vare nr: | Tilkoblinger | Mål (mm) (LxBxH) | Vekt | Kv-verdi m ³ /h vann | Kapasitet | |
|----------|--------------|---------------------|--------|------------------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | LGP | Naturgass |
| 6430025 | G1/4" F BSP | 40x81x80 | 0,46kg | 0,3 | 0,6 kg/h | 0,5 m ³ /h |

