

## Fordamper Algas SDI Hydrex

Type: HX-160, HX-320 og HX-500 propanfordampere.

Beskrivelse: Hydrex er av typen indirekte oppvarmet fordamper. Energi til fordampingen tilføres enten i form av prosessvann eller vann fra en dedikert fyrkjel. Varmeelementene i Hydrex er utført i rustfritt stål, støpt inn i et aluminiumhus. Hydrex har en oppvarmingstid på 1-5 minutter, avhengig av vanntemperaturen. Fordamperen er utstyrt med mekanisk overfyllingsvern. Sikkerhetsfunksjonene har visuell indikasjon og må resettes manuelt.

Tekniske data: Mål (H x B x D): 1524 x 305 x 229mm  
 Maks arbeidstrykk: 17,2 bar  
 Anslutning gass: G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"FNPT (inn) x G1"FNPT (ut)  
 Anslutning vann: G1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"FNPT x G1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"FNPT  
 Vekt: 61kg

Vare nr:	Kapasitet:	Varmevekslerareal:	Vann temperatur:
HX-160	160kg/h	0,464m <sup>2</sup>	65-82°C
HX-320	320kg/h	0,929m <sup>2</sup>	65-82°C
HX-500	500kg/h	1,208m <sup>2</sup>	65-82°C

