

Konvektorovn Italkero Eco SE

Type: Gassfyrte vegghengt konvektorovn for propan.

Leveres standard med avgassrør sett for trevegg.

Beskrivelse: Italkero Eco SE konvektorovner er en serie konvektorovner med balansert avtrekk der avgass og tilluft går i et koaksialt rør i ryggen på ovnen. Ovnene i SE-serien er utstyrt med elektronisk temperaturkontroll og tenner, flammevakten er ioniserende. SE-serien har også en saktegående aksialvifte under brenn kammeret. Den driver luft over varmeveksleren og øker dermed ovnens energiutnyttelse. Viften kan skrues av. Ovnene må monteres på yttervegg.

Tekniske data:

Tilførselstrykkstrykk propan:	30mbar
Tilkobling gasstilførsel:	G3/8"
Diameter hull for avgassrør:	SE18-130mm / SE30/45-180mm
Maksimal lengde avgassrør:	900mm
Energieffektivitet:	90%
Tetthetsklasse:	IP20
Elektrisk tilførsel:	230V/50Hz

Varenr.	Modell	Effekt kW	El-effekt Watt	ORV* m ³	Støy DbA	Gasstype	Mål (HXBXD) mm	Vekt kg
SE18MO L0300	SE18	1,4-2,1	40	32-53	20,5	Propan	630x462x225	17,5
SE30MO L0300	SE30	2,4-3,5	50	54-91	27,0	Propan	630x642x225	26,5
SE45MO L0300	SE45	3,6-5,1	70	79-131	30,5	Propan	630x822x225	36,0



*ORV= Oppvarmet rom volum