

Overgrunnstank

Type: Propantanker i stål for overgrunn.

Beskrivelse: Propantankene er laget av stål og belagt med polyuretan/epoxy som korrosjonsbeskyttelse. Overgrunnstanker er bestillingsvarer og kan leveres med mannhull på bestilling. Tankenes gassfaseuttak har POL-kobling og væskefaseuttaket har G^{3/4}"NPTF-kobling. Tankene leveres trykksatt med propan og klar til påfylling. Tankene er produsert i henhold til PED 97/23/EC.

Tekniske data:

Testtrykk:	22,31 bar
Driftstrykk:	15,6 bar
Arbeidstemperatur:	-40°C til +40°C
Maks butaninnhold:	24%
Maks fyllingsgrad:	85%, begrenset av fyllestoppventil
Godstykkelse:	minimum 5mm
Overflatebehandling:	180µm, polyurethan/epoxy
Mål på lokk:	L=475mm, B=390mm

Vare nr:	Volum	Mål (ØxLxH)mm	Lagringsskapasitet LPG	Egenvekt (tom)
T 2700-OG	2700 liter	1250x2493x1625	1150kg	530kg
T 4850-OG	4850 liter	1250x4293x1625	2060kg	935kg
T 6400-OG	6400 liter	1250x5543x1625	2720kg	1130kg
T 9200-OG	9200 liter	1250x7845x1625	3910kg	1665kg
T 12500-OG	12500 liter	1600x6660x2350	5400kg	2300kg

