

Tanker for nedgraving

Type: Propantanker i stål for nedgraving.

Beskrivelse: Propantankene er laget av stål og belagt med polyuretan/epoxy som korrosjonsbeskyttelse. I tillegg er tanken utstyrt med offeranoder. Tanker opp til 9,2m³ lagerføres uten mannlokk som standard. Tanker med mannhull kan leveres på bestilling. Tankenes gassfaseuttak har POL-kobling og væskefaseuttaket har G³/₄"NPTF-kobling. Tankene leveres trykksatt med propan og klar til påfylling. Tankene er produsert i henhold til PED 97/23/EC.

Tekniske data:

Testtrykk:	22,31 bar
Driftstrykk:	15,6 bar
Arbeidstemperatur:	-40°C til +40°C
Maks butaninnhold:	24%
Maks fyllingsgrad:	85%, begrenset av fyllestoppventil
Godstykkelse:	minimum 5mm
Overflatebehandling:	600µm, polyurethan/epoxy
Mål på dom:	Ø=800mm, H=600mm

Vare nr:	Volum	Mål (ØxLxH)mm	Lagringskapasitet LPG	Egenvekt (tom)
T 2700	2700 liter	1250x2493x1900	1150kg	530kg
T 4850-UM	4850 liter	1250x4293x1900	2060kg	935kg
T 6400-UM	6400 liter	1250x5543x1900	2720kg	1130kg
T 9200-UM	9200 liter	1250x7845x1900	3910kg	1665kg
T 12500	12500 liter	1600x6660x1900	5400kg	2300kg

